



6889 Podesttreppe fahrbar, beidseitig begehbar nach DIN EN 131-7

- › Beidseitig mit Stufen.
- › Podestgröße 600×800 mm.
- › Rutsichere Stufen, 200 mm tief.
- › Durch die parallele Ausführung kann die Treppe ganz an Regale herangefahren werden.
- › Geländerhöhe 1,03 m.
- › 4 Federrollen (Ø 125 mm), die beim Besteigen selbsttätig bremsen, davon 1 Federrolle je Leiterteil mit Feststellbremse zur Sicherung gegen Wegrollen, wenn das Podest nicht belastet ist.
- › Senkrechter Stufenabstand 243 mm.
- › Maximale Belastung 150 kg (1,5 kN).
- › Versand erfolgt in vorgefertigten Bauteilen zur Selbstmontage.

Wir empfehlen ab Gr. 5 die Verwendung von beidseitigen Handläufen.

NEU



Empfohlenes Zubehör: Selbstschließende Rückenschutztüre*



Stufenzahl inkl. Plattform		2×3	2×4	2×5	2×6	2×7	2×8
Holm	ca. mm	73	73	73	73	73	73
Standhöhe (Höhe bis Plattform)	ca. m	0,73	0,97	1,21	1,46	1,70	1,94
Arbeitshöhe	ca. m	2,23	2,47	2,71	2,96	3,20	3,44
Reichhöhe	ca. m	2,73	2,97	3,21	3,46	3,70	3,94
senkr. Gesamthöhe	ca. m	1,76	2,00	2,24	2,49	2,73	2,97
Breite	ca. mm	890	890	890	1.070	1.200	1.200
Schrittlänge	ca. m	1,51	1,79	2,07	2,35	2,63	2,91
Gewicht	ca. kg	32,9	37,9	42,9	49,5	54,9	59,7
EAN-Code		4019502347656	4019502347663	4019502347670	4019502347687	4019502347694	4019502347700
Best.-Nr.		688903	688904	688905	688906	688907	688908

Erläuterung zu Stand-, Arbeits- und Reichhöhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehör:



Handlauf

- › Für Größen 4+5, Best.-Nr. 0051777
- › Für Größen 6+7, Best.-Nr. 0051778
- › Für Größe 8, Best.-Nr. 0051780
- › Siehe auch Seite 181.



Rückenschutztüre, selbstschließend

- › Best.-Nr. 0054880
- › Siehe auch Seite 181.